


LATTE ACOUSTIQUE AVEC BARRE DE SOUTIEN GUIDE D'INSTALLATION



Guide d'installation – Lattes acoustiques avec barres de soutien intégrées

1. Préparation du matériel

- Lattes acoustiques ondulées.
- Barres de soutien à insérer dans les panneaux (avec crochets de suspension intégrés).
- Câbles ou tiges de suspension réglables.
- Chevilles et vis adaptées au plafond (placo, béton, bois).
- Perceuse-visseuse.
- Niveau laser ou à bulle.
- Escabeau sécurisé.

2. Étapes d'installation

Étape 1: Marquage et préparation du plafond

- 1. Déterminez la zone d'installation.
- 2. Reportez l'espacement nécessaire entre les barres de soutien (ex. 60 à 120 cm selon la longueur des lattes).
- 3. Marquez au plafond les points de fixation des câbles.
- 4. Contrôlez l'alignement au laser ou au niveau.

Étape 2 : Fixation des ancrages au plafond

- 1. Percez les trous aux emplacements marqués.
- 2. Placez les chevilles adaptées.
- 3. Vissez les crochets ou systèmes de fixation pour recevoir les câbles/tiges.

Étape 3 : Préparation des panneaux

- 1. Insérez chaque barre de soutien dans les fentes prévues sur les panneaux acoustiques.
- 2. Vérifiez que la barre traverse correctement toutes les lattes.
- 3. Les barres de soutien, et non les lattes, portent les crochets de suspension : assurez-vous que ces crochets soient bien orientés vers le haut pour l'accrochage.

Étape 4 : Mise en place des câbles/tiges

- 1. Fixez les câbles ou tiges aux points d'ancrage du plafond.
- 2. Réglez leur longueur pour obtenir une hauteur de suspension régulière (25 à 40 cm du plafond recommandé).

Étape 5 : Installation des modules

- 1. Soulevez un premier module (ensemble lattes + barre de soutien).
- 2. Accrochez les crochets de la barre de soutien directement aux câbles ou tiges.
- 3. Vérifiez la stabilité et l'horizontalité du module.
- 4. Répétez l'opération pour les autres modules en respectant l'espacement prévu entre chaque série de lattes (ex. 30 cm).

Étape 6 : Alignement et ajustements

- 1. Vérifiez que toutes les barres de soutien sont parallèles et alignées.
- 2. Ajustez la tension des câbles si nécessaire.
- 3. Bloquez les systèmes de réglage pour sécuriser définitivement l'ensemble.

3. Conseils de sécurité

- Toujours travailler à deux (une personne soutient, l'autre fixe).
- Vérifier la solidité du plafond et la charge maximale avant installation.
- Utiliser des fixations certifiées.
- Porter lunettes et gants lors du perçage.